



DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Devrek Chamber of Commerce and Industry



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.12.2018
Yönetim Kurulu Karar No:	37
Konu:	Torbalı çimento, torbalı kireç, inşaat demiri, kiremit, tuğla inşaat, ateş tuğlası, yalıtım malzemeleri (Eps. Xps, Taşyünü vb.), Çatılarda kullanılan pem bariyeri(Tekstil Ürünü), diğer ısı yalıtım ürünlerinin toptan ve perakende fire zayıat oranları
1-ATEŞ TUĞLASI Paketleme, yükleme, boşaltma, istifleme ve nakliye esnasında azami % 5 oranında zayıat verir. 2-ÇİMENTO Çimentonun patlama ve dökülmesinden % 1'e kadar fire vermesi normaldir. Çimentonun fabrikadan tesliminden sonra motor ve kamyonla nakledilmesi, depoya boşaltılması, tekrar yüklenmesi sırasında % 5'e kadar zayıat vermesi (nakliye ve depolama zayıatı beraber),toptan veya perakende alım satımında depolamadaki zayıat nispetinin ise % 1'e kadar (yalnız depolama) normal kabul edilebilir. Hazır çimento üretiminde fire ve zayıat oranı % 1,5 civarındadır. İmalata verilen dökme çimentonun firesi, yaklaşık olarak % 10 civarındadır. Toptan torbalı çimento satışında meydana gelebilecek fire oranı % 1'dir. 3-İNŞAAT MALZEMELERİ Kum, çakıl, torba kireç, tuğla, kiremit, asmolen, büz ve künk, depolama dâhil satış mahalline kadar asgari ve azami: Kiremit ve tuğla : % 10 Kum, çakıl : % 5-6 Torba kireç : % 2-3 Asmolen, büz, künk : % 2-4 nispetinde fire verebilir. Marley, keten ve katranlı salmaztra malzemelerinin işlemler sırasında verdiği fire ve zayıat nispetleri aşağıya çıkarılmıştır. Marley : % 11 Keten : % 5 Katranlı salmaztra : % 5 civarındadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları tuğla ve kiremitin; a) Fabrikalardan inşaat mahalline intikali sırasında oluşan taşıma firesi : % 2, b) Söz konusu malzemelerin inşaatla kullanılması sırasında oluşan döşeme firesi % 8 civarındadır. 4-İNŞAAT DEMİRİ İnşaatla kullanılan muhtelif ebattaki demirlerin alış, satış arasındaki fire nispeti bekleme müddeti, pas vaziyeti ve kantar farkı göz önünde tutularak % 1'e kadar normal kabul edilebilir 5-ISI YALITIMI: Isı yalıtım malzemelerinde yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme işlemleri sırasında % 2 fire meydana gelir.	